

ガイド部品 インデックス Guide Parts INDEX

#500SP薄肉ブッシュ #500SP Ultrathin Bushings / SP5B Standard	SP5B	P.68
#500SPブッシュ #500SP Bushings / SPB Standard	SPB	P.69
ドライメットLF ブッシュ Drymet LF Bushings / LFB Standard	LFB	P.73
ガイドブッシュ 外径リング溝付きタイプ Guide Bushings / SPR Standard	SPR	P.77
エジェクタガイドブッシュ 外径中ツバ付きタイプ Ejector Guide Bushings / SPN Standard	SPN	P.78



コンパクトと耐久性を兼ね備えた安心の長寿命軸受

#500SP1-SL1 “SPBシリーズ (P.69)” よりも肉厚を33-50%薄くしています。高強度で耐摩耗性に優れた独自金属材料を使用しているため、薄肉でも長寿命です。

- 運動方向は回転・揺動及び往復の両方向です。
- ※圧入後内径公差は参考値です。



材質
OILES#500SP (高力黄銅+GR)

Material
OILES#500SP (High tension brass with graphite plugs.)

ご注文方法 ORDERING METHOD

SP5B - 101215
Parts No.

例:内径10mm、外径12mm、長さ15mmの場合
EX:φd10mm×φD12mm×L15mm



φd	φD	肉厚	L = -0.1 to -0.3							圧入後内径公差 (参考値)	CAD	
			8	10	12	15	16	20	25			30
6	8	1.0	060808	060810	060812	060815	060816				+0.016 +0.004	
			081008	081010	081012	081015	081016				+0.024 +0.009	
10	12	1.5		101210	101212	101215	101216				+0.021 +0.006	
					121512	121515	121516	121520			+0.031 +0.013	
15	18	2.0			151812	151815	151816	151820			+0.026 +0.008	
					162012	162015	162016	162020	162025		+0.037 +0.016	
20	24	2.0				202415	202416	202420	202425	202430		
							252916	252920	252925	252930		
25	29	2.0										

* 回り止めビスは不要です。